

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/bse-14-3-100-satyniarka-szlifierka-szczotkowa-trinoxflex-flex-433411-p-588.html>

BSE 14-3 100 satyniarka szlifierka szczotkowa Trinoxflex Flex



Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	433411
Kod EAN	4030293187177

Opis

CECHY BSE 14-3 100

- Elektronika mikroprocesorowa BSE 14-3 100 satyniarka szlifierki szczotkowane: z możliwością wyboru prędkości obrotowej, ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, ochrona przed przeciążeniem, kontrola temperatury
- Jedyna w swoim rodzaju wymiana narzędzi za pomocą szybkiej złączki. W jednym momencie możesz satynować lub szlifować rury
- Proces satynowania dowolnie regulowany, umożliwia to pracę przy krawędziach, również z zastosowaniem do wąskich wałców. Wymiana akcesoriów bez użycia narzędzi poprzez opatentowany system szybkiej wymiany
- Elektronika w całości obudowana- zapobiega uszkodzeniom poprzez przedostawanie się kurzu. Potrójna ochrona redukuje ścieranie się silnika i automatycznie wydłuża jego żywotność
- Wymiary taśmy szlifierskiej 760 x 40 mm
- Wysokiej jakości ramię szlifujące : z lekkiego metalu z dwoma tarczami prowadzącego dla optymalnego objęcia rur max. do 270 °
- Szybka wymiana taśmy szlifującej bez użycia narzędzi
- Osłona przestawna: do narzędzi ściernych o średnicy max 125mm
- Włącznik jednobiegowy
- Blokada wrzeciona
- Do optymalnej obróbki różnych materiałów: do satynowania, polerowania, szczotkowania, wygładzania, usuwania rdzy i zadziórów na powierzchni ze stali i stali szlachetnej

DANE TECHNICZNE satyniarki BSE 14-3 100

- Moc pobierana BSE 14-3 100 FLEX - 1400 Wat
- Moc oddawana 880 Wat
- Max. średnica narzędzia 125 mm
- Szerokość narzędzia szybkozłączka
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1000-3500 /min
- Długość kabla 4,0 m
- Waga 2,1 kg

WYPOSAŻENIE szlifierki szczotkowej

- Przystawka szlifująca satynowanie BS 100 433.462

