

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/gde-10-turbo-jet-szlifierka-do-betonu-z-systemem-wymiennych-glowic-flex-p-490.html>



GDE 10 Turbo-Jet Szlifierka do betonu z systemem wymiennych głowic Flex

Magazyn	Niedostępny
Nr. kat.	504203
Kod EAN	4030293230231

Opis

CECHY szlifierki GDE 10 Turbo-Jet

- Elektroniczna: kontrolowana stała prędkość, łagodny start, zabezpieczenie przed przeciążeniem i wybór prędkości za pomocą pokrętki regulacyjnej
- Bardzo poręczna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Zapewnia komfortowe i ergonomiczne warunki pracy
- Z innowacyjnym systemem wymiennej głowicy z segmentem do zbliżenia na krawędzie. Głowice szlifierskie można zakładać i zdejmować jednym kliknięciem
- Łatwe prowadzenie **GDE 10 Turbo-Jet** dzięki optymalnemu wyważeniu silnika i głowicy szlifierskiej
- Niezawodne przenoszenie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu elastycznego wału napędowego. Dzięki tej zasadzie konstrukcji ciężar na głowicy żyrafy jest zredukowany do minimum. Ułatwia to obsługę.
- Głowica szlifierska montowana na przegubie zapewnia dużą elastyczność i optymalne dopasowanie do szlifowania ścian i sufitów.
- Skuteczne odsysanie zapewnia bezawaryjną pracę
- Możliwość podłączenia odkurzaczy FLEX do systemu klipsów FLEX na rurze prowadzącej
- Pyłoszczelny włącznik
- Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu GM 340 można przetwarzać bardzo duże powierzchnie i pomieszczenia o wysokości do 3,40 m
- Torba transportowa umożliwia bezproblemowy transport maszyny i akcesoriów. Żyrafę nie trzeba montować i jest od razu gotowa do użycia
- Tarcza szlifierska Turbo-Jet dla optymalnego usuwania materiału. Wiele segmentów diamentowych oznacza gładszą pracę i lepsze wykończenie. Zwiększa również żywotność maszyny.

DANE TECHNICZNE GDE Turbo-Jet

- Wejście zasilania 1010 wat
- Moc wyjściowa 590 wat
- Prędkość bez obciążenia DGH-R 5800-8700 obr/min
- Prędkość bez obciążenia DSH-R 1700-2500 obr/min
- Tarcza Ø 150 mm
- Mocowanie narzędzia 28 mm
- Kąt pochylenia na głowie 100°
- Długość 1490 mm
- Długość kabla 4,0 m²
- Waga bez głowicy 3,6 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 tarcza szlifierska Turbo-Jet 504.076
- 1 segmentowa głowica szlifierska DGH-R 503.819
- 1 segmentowa głowica szlifierska DSH-R 503.827
- 1 zatraskowy pierścień szybkoobrotowy SH-FC 32 406.023
- Antystatyczny wąż ssący 32 mm Ø x 4 m ze złączem zatraskowym i tulejką łączącą do odkurzacza, z regulacją



To jest to!

- powietrza pomocniczego 477.605
- 1 torba do przenoszenia 408.867

