

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ge-5-eco-szlifierka-do-gipsu-flex-p-701.html>



GE 5 ECO szlifierka do gipsu Flex

Magazyn	dostępny
Nr. kat.	405884

Opis

GE5 FLEX - CECHY

- Osłona przeciwpyłowa z obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem w **GE5** zapewnia dużą elastyczność i doskonale dopasowanie głowicy do powierzchni odcian i sufitów.
- Elastyczny wał napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi
- Elektronika pełnofalowa. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełnofalowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniem. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem
- Włącznik / Wyłącznik. Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem
- Przedłużenie. Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System

GE 5 - DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy szlifierskiej maks. - 225 mm
- Moc pobierana w modelu **GE 5** - 500 Wat
- Prędkość obrotowa biegu jałowego - 1100-1650 / min
- Uchwyt narzędzia - talerz szlifierski na rzep
- Głowica szlifierska - obrotowa
- Kąt nachylenia na głowicy - 100°
- Regulacja obrotów - bezstopniowa
- Długość (talerz 90°) - 1520 mm
- Długość kabla zasilającego - 5m
- Ciężar - 3,9 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 pad szlifierski
- 1 adapter SAD-C D36/27 AS/NL
- Opakowanie: karton