

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/jsp-12-ec-l-boxx-akumulatorowa-wyrzynarka-12v-flex-p-920.html>



JSP 12-EC L-Boxx akumulatorowa wyrzynarka 12V Flex

Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	531317
Kod EAN	4030293251571

Opis

CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych w **JSP 12-EC** o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą potencjometru z automatycznym startem w pozycji „A”
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z systemem szybkiego zwalniania i funkcją wyrzutu
- Skok brzeszczotu : 4-stopniowy w celu podniesienia wydajności cięcia
- Podwójna rolkowa prowadnica brzeszczotu do precyzyjnych i dokładnych cięć
- Dobra widoczność rys dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu
- Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- Niski poziom drgań i komfortowe piłowanie
- Regulacja stołu piły do cięcia pod kątem do 45 °, 0-blokada. Do piłowania blisko krawędzi z możliwością przesunięcia do tyłu
- Stopa prowadząca występuje wraz ze zdejmowalną osłoną ślizgową z tworzywa sztucznego w celu ochronny delikatnych powierzchni
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przegrzaniem
- Króciec odsysający zapewnia utrzymanie czystości w miejscu pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia, Ø 27 mm
- Zdejmowana osłona przeciwostryskowa do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu
- Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlenia zakresu roboczego.
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 12 V

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 12 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 Ah
- Liczba skoków na biegu jałowym 800 - 3000 obr./min
- Skok 23 mm
- Stopnie skoku wahadłowego 4 Stopni
- Stopnie prędkości obrotowej 1-5 +A Stopni
- Zakres wychylenia 0-45 °
- Maks. grubość materiału z drewna 90 mm
- Maks. grubość materiału z metalu 10 mm
- Wymiary dł. x szer. x wys. 220 x 69 x 183 mm
- Waga bez akumulatora 1,46 kg

WYPOSAŻENIE

- 1x Stopka ślizgowa
- 1x Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 3
- 1x Gumowa osłona szyny prowadzącej JS/JSB-P VE3
- 1x Adapter ssący Ø 27
- 1x Osłona przed wiórami zamknięta



To jest to!

- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów
- Walizka transportowa L-BOXX TK-L 136 (414085)

