

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/mxe-1602-wr2-160-mieszarka-flex-p-873.html>



MXE 1602 + WR2 160 mieszarka Flex

Magazyn

zapytaj o produkt

Nr. kat.

495948

Opis

CECHY

- Mocna 2-biegowa, przekładnia dostosowuje prędkość obrotową do rodzaju mieszanego materiału, sprawnie przenosi wysoki moment obrotowy i zapewnia długą żywotność
- Pełnozakresowa elektronika: z łagodnym rozruchem, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyspieszenia, aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- Wygodny 3-stopniowy przełącznik dostępny z położenia rękojeści bez przerywania pracy, zabezpieczony gumową osłoną. Stopień 1: czyszczenie, stopień 2: zarabianie, stopień 3: mieszanie
- Przełącznik obrotowy do ustawiania optymalnej prędkości mieszania. Stopień przekładni 1: do materiałów budowlanych o dużej lepkości, stopień przekładni 2: do materiałów budowlanych o średniej i małej lepkości
- Włącznik / wyłącznik z blokadą i zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Idealna do użytku stacjonarnego w mieszalni farb.
- Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia.
- Ergonomicznie zaprojektowane: o niskiej wadze, umożliwia wygodną pozycję ramion i wyprostowaną postawę ciała, zapewnia komfort i wygodę pracy
- Cztery narożniki z gumowymi zderzakami chroniącymi przed uderzeniami zapewniają bezpieczne przechowywanie podczas transportu i ochronę przed upadkiem i uszkodzeniami na placu budowy
- Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- Do mieszanych aplikacji do 90 kg
- **MXE 1602 + WR2 160** z mieszadłem WR2 do produktów: miękkich materiałów lepkich. Klej do płytek, masa do spoin, masa wyrównująca, klej, gotowy tynk, zaprawa klejąca, itp.

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1600 W
- Moc oddawana 925 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Maks. średnica mieszadła 160 mm
- Mocowanie narzędzia mieszalnik M14
- Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0 - 150/300/530 obr./min
- Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg 0 - 200/400/780 obr./min
- Średnica tulei mocującej 53 mm
- Długość kabla 4,0 m
- Wymiary dł. x szer. x wys. 343 x 405 x 215 mm
- Waga 5,0 kg

WYPOSAŻENIE

- 1x mieszadło WR2 160x600 M14 (369004)

- 1× Klucz płaski SW22 MXE (439975)