

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ose-2-80-18-ec25-set-szlifierka-oscylacyjna-akumulatorowa-z-regulacja-flex-p-883.html>



## OSE 2-80 18-EC/2.5 Set szlifierka oscylacyjna akumulatorowa z regulacją Flex

Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>532086</b>
Kod EAN	<b>4030293259263</b>

### Opis

#### CECHY

- Lekka, kompaktowa szlifierka oscylacyjna do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- Tarcza szlifierska na rzep z systemem 12 otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- Możliwość przyłączenia **OSE 2-80 18-EC/2.5 Set** do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- Odsysanie zintegrowane z workiem filtrowym
- Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze pojemnościami akumulatorów FLEX 18V 5,0/2,5 Ah

#### DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18,0 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 Ah
- Skok 2 mm
- Długość płytki szlifierskiej 133 mm
- Szerokość płytki szlifierskiej 80 mm
- Liczba skoków na biegu jałowym 12000 - 20000 obr./min
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 6000 - 10000 obr./min
- Średnica przyłącza odsysania pyłu Ø 27
- Wymiary dł. x szer. x wys. 204 x 83 x 140 mm
- Waga bez akumulatora 1,0 kg

#### WYPOSAŻENIE

- 1x worek na pył FP ORE/ODE/OSE 18-EC (532093)
- 1x adapter krótki przyłączeniowy fi 27, na wąż ssący SAD D27 S (532094)
- 1x adapter długi przyłączeniowy fi 27, na wąż ssący SAD D27 L (532095)
- 2x Akumulator AP 18/2.5 (532732)
- 1x Szybka ładowarka CA 10.8/18.0 (417882)



- 1x walizka L-Boxx TK-L 238 (414093)

