

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/se-14-2-150-set-supraflex-szlifierka-do-renowacji-powierzchni-lakierowanych-drewna-kamienia-i-metalu-flex-p-561.html>



## SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX szlifierka do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metal Flex

Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>419206</b>
Kod EAN	<b>4030293181274</b>

### Opis

#### CECHY

- VR-Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Mocny silnik 1400 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika
- Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych zapewnia ekstremalną redukcję hałasu
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie
- Całkowicie zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Z kratką ochronną na głowicy uzwojenia kotwicy i opancerzonym uzwojeniu kotwicy. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność
- Uzwojenie na pakiecie czołowym jest także zabezpieczone epoksydowo
- Osłona ze zdejmowanym segmentem brzegowym
- Łatwa i prosta obsługa dzięki wygodnej rękojeści i zastosowaniu zabezpieczonego przed działaniem pyłu wyłącznika włączenia/wyłączenia
- 4 metrowy kabel PUR H07-BQF: odporny na zużycie, giętki z dużą odpornością na ścieranie i załamanie
- Wyposażona jest w blokadę wrzeczona
- Szlifierka specjalistyczna do remontu, renowacji, modernizacji, obróbki inoksu, metalu, kamienia naturalnego / sztucznego, powierzchni drewnianych, powierzchni lakierowanych

#### DANE TECHNICZNE

- Max. Średnica tarczy 150 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 600-2100 /min
- Moc pobierania 1400 Wat
- Moc oddawania 880 Wat
- Mocowanie narzędzia M 14
- Wymiary (d x sz x w, z pokrywą odsysania pyłów.) 370 x 170 x 140 mm
- Długość przewodu 4,0 m
- Waga 2,6 kg

#### WYPOSAŻENIE

- 1 osłona ochronna SG D150 SE 419.176
- 1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8 391.581
- 1 adapter SP D150-8/6 H/F 419.192
- 4 arkusze materiałów ściernych Ø 150 mm 1 Set
- 1 klucz widelkowy wygięty 392.537



- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 102.229
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 5, długi 392.731
- 3 uchwyt na kabel 252.188 (3x)
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 414.093
- 1 wkładka do walizki 414.158

