



VCE 33 L AC SET Odkurzacz przemysłowy Flex

Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	465674
Kod EAN	4030293208209

Opis

CECHY

- Odkurzacz **VCE 33 L AC SET** z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30l, Klasa L
- Bez narzędziowy montaż adaptera umożliwiającego zamocowanie walizek L-BOXX i systemów na odkurzaczu
- Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągnięty jest wspaniały efekt odsysania
- Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
- Płaski filtr fałdowany z powierzchnią Nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud
- Z gniazdem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączenia
- Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza zapewnia optymalną pracę
- Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączenia (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu
- Podwójne ściany pojemnika zwiększają wytrzymałość pojemnika a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika
- Wyposażony w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe
- Oddzielne chłodzenie silnika z filtrem przeciwpyłowym. Chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność. (Filtr PES przeciw przedostawaniu się drobnych pyłów dostępny również jako wyposażenie dodatkowe)
- Wyposażony w uchwyt na wąż i expander do łatwego zamocowania kabla
- Z czterema zaczepami (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących i uchwytu na żyrafę
- Zaleca się aby podczas pracy z wyłączoną funkcją otrzepywania filtra stosować również worek filtracyjny a przy włączonym otrzepywaniu filtra stosować worek na odpady
- Odkurzacz przemysłowy klasy L: Przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³. Stosować do pyłów mineralnych i pyłu drzewnego (również buk i dąb)

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy P. max. 1400 Watt
- Max. wydajność powietrza 4500 l / min
- Max. podciśnienie 25000 Pa
- Powierzchnia filtra w **VCE 33 L AC SET** - 5000 cm²
- Pojemność zbiornika 30 l
- Pojemność cieczy 17 l
- Gniazdo podłączeniowe 100 - 2400 Watt
- Wymiary (szer x dł x wys) 565 x 385 x 565 mm
- Długość kabla 7,5 m
- Waga 15,2 kg

WYPOSAŻENIE

- Wąż ssący antystatyczny Ø 32 mm x 4 m z rekulacją powietrza i adapterem do odsysania pyłu SAD-C D²⁵⁻³⁷⁸⁵



406.708

- 1 uchwyt na walizkę L-BOXX® 445.169
- 1 filtr klasy PES L / M / H 445.118
- 1 materiałowy worek filtrujący L / M 445.088
- 1 PP worek utylizujący 445.061
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny 445.029
- Klips na wąż 2 szt
- antystatyczne kolanko podłączeniowe (445.010) do połączenia węża giętkiego i rury metalowej
- 3 rury metalowe INOX o długo 350 mm każda (445.207)
- szeroka dysza podłogowa (445.509)
- okrągła szczotka (385.646)
- wąska końcówka (385.549)
- dysza szczelinowa (385.530)

