

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/xce-10-8-125-polerka-dual-action-flex-p-673.html>



XCE 10-8 125 Polerka Dual Action Flex

Magazyn

zapytaj o produkt

Nr. kat.

418072

Opis

CECHY

- Polerka rotacyjno-mimośrodowa
- VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- Skok talerza 8 mm w **XCE 10-8 125** zapewniający wysoką ścieralność, bez efektu holograficznego
- Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
- Komfortowa praca dzięki zrównoważonemu rozkładowi masy
- Idealne urządzenie do bezproblemowego usuwania hologramów aż do uzyskania finalnego efektu
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny.
- Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip.
- Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjne i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- Idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na zmianę temperatury, ponieważ powstawanie ciepła na powierzchni jest niewielkie.

DANE TECHNICZNE

- Maksymalna Średnica Tarczy 150 mm
- Prędkość Obrotowa Biegu Jałowego 140-430/min
- Moc Pobierana 1 010 Wat
- Moc Oddawana 590 Wat
- Waga 2,6 kg
- Maksymalna Średnica Gąbki Polerskiej 160 mm
- Skok Mimośrodów 8 mm
- Prędkość Obrotowa Bez Obciążenia 2900-8600/min

WYPOSAŻENIE

- 1 uchwyt na rzep, średnica 125